



Kortet omfatter troclosennatrium, dihydrat i blanding med phosphater, silicater, stabilisatorer og overfladeaktive stoffer.
Hvidt pulver med skarp stikkende lugt.
Der findes også indsatskort for Dichlorisocyanursalte.

Farlige egenskaber

<i>Brandfare</i>	Ikke brandbar.
<i>Eksplodingsfare</i>	-
<i>Indåndingsfare</i>	Lokalirriterende. Ved kraftig opvarmning fx ved brand i omgivelserne kan dannes meget giftig hydrogencyanid, meget giftige nitrøse gasser samt giftig og ætsende hydrogenchlorid - se indsatskortene.
<i>Sundhedsfare</i>	Sundhedsskadelig og lokalirriterende.
<i>Forhold over for vand</i>	Stoffet er letopløseligt i vand. En vandig opløsning har en basisk reaktion. Stoffet omdannes i vand under dannelse af ætsende hypochlorit-opløsning og giftig og ætsende chlor - se indsatskortene.
<i>Miljøfare</i>	Meget giftig for vandmiljøet. Forårsager langtidspåvirkninger i vandmiljøet.
<i>Specielle risici</i>	-

Personlig beskyttelse

<i>Inden for sikkerhedsafstanden</i>	Normal indsatsbeklædning. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Direkte kontakt</i>	Beskyttelsesdragt som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Ved forekomst af støv tillige åndedrætsværn mod partikler samt et egnet øjenværn, men ved brand dog fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Rensning eller dekontaminering</i>	Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand.

Indsats

<i>Sikkerhedsafstand</i>	Mindst 10 m.
<i>Spild på land</i>	Tildæk afløb. Forebyg støvspreddning ved dækning med plastfolie. Stands udstrømningen. Skovl/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden.
<i>Spild i vand</i>	Stands udstrømningen. Stoffet er opløseligt i vand og kan ikke opsamles. Underret miljømyndigheden.
<i>Brand</i>	Sluk brand i omgivelserne og vælg slukningsmiddel, efter hvad der brænder. Afkøl lukkede beholdere med vand.
<i>Slukningsvand</i>	Stoffet er opløseligt i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet er slukningsvandet farligt affald.
<i>Miljøsanering</i>	Miljøsanering foregår i samarbejde med miljømyndigheden. Fjern forurenede jord.
<i>Materielrengøring</i>	Materiel rengøres med vand. Fortsæt skyllingen indtil pH i sidste hold skyllevand ligger mellem 5 og 9. Skyllevand opsamles. Afhængig af koncentrationen af stoffet er skyllevandet farligt affald.

Symptomer

BX 24 virker irriterende på slimhinder.

Farlige koncentrationer

-

Indånding

Indånding af støv: Irritation af næse, mund og svælg. Hoste.

Hud

Irritation.

Øjne

Irritation. Svie og rødme.

Indtagelse

Mavesmerter, opkastning og diarré.

Førstehjælp

<i>Generelt</i>	Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop påbegyndes hjerte-lunge redning. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Fremkald ikke opkastning og indgiv ikke væske til bevidstløse personer. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling.
<i>Indånding</i>	Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Eventuelt lægehjælp.
<i>Hud</i>	Forurenede beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenede hud skylles længe og grundigt med vand. Eventuelt lægehjælp.
<i>Øjne</i>	Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser.
<i>Indtagelse</i>	Synligt stof i og omkring munden fjernes. Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald ikke opkastning. Lægehjælp.
<i>Forslag til læge</i>	Stoffet virker irriterende. Ved brand dannes hydrogenchlorid, hydrogencyanid og nitrose gasser. Cave: Lungeødem og cyanidforgiftning.

Mærkning

<i>Brugermærkning</i>	Troclosennatrium, dihydrat: Advarsel. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
<i>Transportmærkning</i>	-

Data

Formel	$\text{C}_3\text{Cl}_2\text{N}_3\text{NaO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Flammepunkt	ikke brandbar
Molekylvægt	256	Antændelsestemperatur	-
Cas-nummer	51580-86-0	Antændelsesgrænser	-
Farenummer	-	Brandfareklasse	-
UN-nummer	-	Opløselighed i vand	250 g/l
Smeltepunkt	Dekomponerer	Grænseværdi	-
Kogepunkt	-	Lugtgrænse	-
Massefylde	-	LD_{50}	620 mg/kg (oral-rotte)
Dampmassefylde	-	LC_{50}	-
Damptryk	-	Ioniseringsenergi (eV)	-
Flygtighed	-	PID korr. faktor (10,6 eV)	-